

塵芥車購入(2t車2台)

仕様書

項目	仕様内容			
	架装名	2t回転式塵芥車		
	積込方式	回転式	排出方式	ダンプ式
	乗車定員	3名	車両全高	約2,600mm以下
	最大積載量	1850kg程度	最大容量	荷箱4.0m ³ 以上
	エンジン方式	電気	馬力	150馬力以上
	汚水タンク	ステンレス製	変速機	AT車
	バッテリー容量	60kWh以上	充填口	普通&急速充電口
	特記仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・連続積込スイッチ取り付け ・汚水タンク ステンレスを使用 ・後部扉アウトスライドドア(1枚扉とすること)ステンレスを使用 ・フレームカバー ・テールゲート左右のサイドカバー付きとする ・ハイマウントストップランプ上部取付 ・ハイマウントリアパネルに電光式作業中表示パネル設置 ・トップカバーは、耐久性に優れたもの ・リヤフェンダー角型磨き取り付け ・リヤゲート防錆処理(上部点検口内部・遮蔽板上部及び周辺) ・バックカメラ取り付け ・スペアタイヤキャリア取付無し ・荷箱吊り下げ式小物入れ(1か所) ・下回りアンダーコート施工 ・荷箱床板はステンレス板(t=4mm) ・フロントパネル内側下部ステンレス2重張り ・サイドパネル下部立ち上げステンレス2重張り ・ドラム板厚アップ ・押込み板前面板に追加で鉄板2重張り ・回転板前面板に追加で鉄板2重張り ・ほうき立て ・サイドパネル点検窓有り 		
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・タイヤは前後ミックスタイヤとする ・指定色補修用塗料 1kg ・消火器ABC粉末3型1本 車両サイドに備え付け 		
	付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・三角表示板 ・スペア用タイヤ ・標準工具一式 		

	<div> <div>装備</div> <ul style="list-style-type: none"> ・パワーウインドウ（運転席・助手席） ・ドアエッジプロテクター（運転席+助手席） ・オーバーヘッドコンソール ・サイドバイザー ・ビニールシートカバー ・SRSエアバック（運転席・助手席） ・ドライブレコーダー取り付け ・LEDヘッドライト ・フォグランプ ・フロアマット ・メッキグリルまたは同等のもの ・運転席・助手席電格ミラー（運転席・助手席別々のスイッチとする） ・衝突被害軽減ブレーキ搭載車 ・車線逸脱警報装備 ・車両安定性制御装置搭載車 ・電動パーキング装備 ・PTOスイッチは、運転席右側とする </div>
購入台数	2台
文字入	有 ※内容については市と協議の上決定する(10cm角70文字程度)
塗装	関ペNo.540 メジウムイエロー 一色 ※クリア塗装仕上げ 下回り及びシャシのクリア防錆塗装(上記防錆処理含む)
納車	南房総市内の市が指定する場所 ※納入日時にあつては事前に担当者と協議を行うこと。
管理所管課	南房総市建設環境部 環境保全課
その他事項	<p>① 新車であること</p> <p>② 装備及び仕様は上記以上は可</p> <p>③ 電気自動車とする 排出ガス規制の適合を受けない自動車</p> <p>④ 入札金額の注意事項 入札金額は、納入代金の総額を記載すること。 (納入代金の総額とは、車両の代金、自動車重量税・自賠責保険料・検査登録費用・車庫証明費用・リサイクル料金(資金管理料含む)の費用、消費税及び地方消費税、輸送費、その他通常取引において必要とされる諸経費を含む額とする。) (地方公共団体は非課税団体のため、自動車税・自動車取得税は含まない。)</p> <p>⑤ 任意保険について 任意保険は対象としない。</p> <p>⑥ 着工前に施工図面を発注者へ提出し承認を受けること。</p> <p>⑦ 中間検査について 中間検査は、特記仕様の加工物が出来上がり塵芥車に取り付けて、塗装する前に行うこと。</p>