

(別紙)機能要件表

基本性能	型式	レーザー複合機
		参考機種 キヤノン iR-ADV C3930F
	給紙方法	A3/A4/B4/B5がセット可能なこと
		手差しトレイによる給紙100枚以上
	ウォームアップタイム	30秒以下
	メモリ／ハードディスク	3.5GB以上／256GB以上
	操作パネル	平面操作部 静電タッチパネル
コピー／ プリンタ 機能	最大原稿サイズ	A3以上
	複写(用紙)サイズ	A3からはがきサイズまで可能なこと
	連続複写速度(A4横)	モノクロ:30枚/分以上 カラー:30枚/分以上
	連続複写枚数	999枚以上
	ファーストコピータイム	カラー 8.4秒以下 モノクロ 6.1秒以下
	自動原稿送り装置	250枚以上積載可能なこと
		原稿の両面を自動で同時に読み取ることが可能なこと
	両面コピー機能	自動で用紙の両面に複写できること
	複写倍率	25から400%(1%刻み)
	プリント解像度	600dpi×600または、1200dpi×1200dpi以上
	階調数	256階調
	予約コピー	予約コピー可能
	プリンター形式	複合機本体内置型ネットワークプリンター
	インターフェース	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応 USB2.0以上
	対応プロトコル	TCP/IP対応
	対応OS	Windows®10/Windows®Server2022/対応
スキャナー 機能	形式	複合機本体内置型ネットワークカラーレスキャナー
	読み取りサイズ	コピー機能に準ずる
	対応プロトコル	SMB/FTP/WebDAV
	出力フォーマット(PDF)	PDFファイルを複合機本体で生成できること
		SMB/FTP転送以外でのスキャン取り込み時もPDFファイルを生成できること
	出力フォーマット(その他)	JPEG/TIFFに対応していること
FAX機能	送信原稿／記録紙サイズ	最大でA3サイズに対応していること
その他	HDDデータ消去	ハードディスク内のデータをジョブ終了と同時に消去する機能を有すること
	省エネルギー／ 環境対策	国際エネルギースタートプログラム基準適合/エコマーク複写機 基準適合/グリーン購入法適合
	本体サイズ	W894 ×D722 以下