

（仮称）南房総市中継施設 バックホウ購入事業仕様書

概 要

納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、可燃ごみ積込及びごみ破碎作業の使用に耐え得る十分な耐久性及び信頼性と、良好な操縦性能を有するものとする。納入機は「昭和２６年７月２８日運輸省令第６７号（以降の改正分含む）道路運送車両の保安基準（以下「保安基準」という。）」に適合するものでなければならない。また、納入機は運輸省令昭和２６年第６７号（以降の改正分を含む）「道路運送車両の保安基準」に適合するもの、又は平成１７年法律第５１号「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する」に基づく「特定原動機技術基準」及び「特定特殊自動車技術基準」に適合するものでなければならない。その他、取付に関し法令、基準等のある場合は厳守すること。

項目	仕様内容	
性能	走行速度	0～5.4km/h
	接地圧	40kPa
	旋回速度	11rpm
	登坂能力	35度
緒元	機械タイプ	後方超小旋回型
	乗車定員	1名
	全 長	7,260mm以下
	全 幅	2,500mm以下
	全 高	2,850mm以下
	クローラ全長	3,605mm以下
	機械質量	13,100kg以上
	後端旋回半径	1,490mm以下
	アーム	2,500mm以上
	最低地上高	390mm以上
各部構造	エンジン	直接噴射式ターボ 定格出力 80kW／2,200rpm 総排気量 3,260cc

	ブレード	幅 2,500mm以下
	運転席	ROPSキャブ フルオートエアコン シートベルト
	キャタピラ	鉄クローラーゴムパット付き及びそれに準ずるもの (鉄クローラーのみ及びゴムクローラーのみは不可。)
	安全装備	セカンダリエンジン停止スイッチ フロントガード
	機械・油圧システム	(1) ダイヤル式燃料コントロール (2) ブーム自然降下防止弁 (3) 旋回揺れ戻し防止弁 (4) オートデセル (5) 走行自動変速
	照明装置類	(1) 前方作業灯 2灯以上 (2) 後方作業灯 1灯以上
付属装置及び付属品	機械質量に含むもの	(1) バックミラー 一式 (2) サスペンションシート (3) ワイパ (4) 強化ブレード (5) 強化アーム (6) トラックフレーム強化アンダカバー (7) 3点式機械式フォーク (8) バケットレス
	機械質量に含まないもの	(1) 標準付属工具 (2) 取扱説明書
購入台数	1台	
保証内容	・エンジンオイル&エンジンオイルフィルタ ・アドブルータンクブリーザ ・アドブルーフィルタ ・燃料プレフィルタ 以上4点2000時間まで4回無償交換 ・アドブルータンク 無償清掃 (4500時間までに1回)	
文字入	市が指定する文字を入れるものとする。 なお、文字の大きさ及び内容は、別途指示する。	

指定色	イエロー
納車場所及び駐車場	南房総市検儀谷地先（（仮称）南房総市中継施設） ※鋸南地区環境衛生組合 大谷クリーンセンター（南房総市検儀谷260番地）付近
管理所管課	建設環境部環境保全課
その他の事項	① 新車であること ② 装備及び仕様は上記以上は可 ③ 諸経費について 自動車重量税、自賠責保険料、検査登録費用、車庫証明費用、リサイクル料金（資金管理料含む）の費用は、入札金額に含めて、見積もること。 （地方公共団体は非課税団体のため、自動車税は含めない。） 一切の諸経費（消費税等を含む）については、入札金額に含むこと。 ④ 任意保険について 任意保険は対象としない。 ⑤ 操作に関する仕様について 操作に関する仕様等については、別途南房総市と協議をする。