

工事名称	原岡棧橋トイレ改修工事
工事場所	南房総市富浦町原岡地先

参 考 資 料

この「金抜き設計書」は入札参加者の適正かつ迅速な見積もりに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。

したがって、「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるためのものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		

[illegible]

[illegible]

原岡栈橋トイレ					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
屋根改修工事		1	式		
計					
外壁改修工事		1	式		
計					
内部改修工事	内部	1	式		
計					
デッキ床改修工事		1	式		
計					
床スラブ開口工事		1	式		
計					
その他改修工事		1	式		
計					
とりこわし工事	外部、内部	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

原岡棧橋トイレ

[illegible]

原岡棧橋トイレ

[illegible]

[illegible]

原岡棧橋トイレ 屋根改修工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルトルーフィング940		97	m ²			
瓦棒葺き 心木なし	ガルバリウム鋼板 t=0.4 通しつり子	79	m ²			
下り棟捨て水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸幅220	40	m			
下り棟包み	ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸尺300	40	m			
棟包み捨て板	材料 77モック18×90×3.0m	27	本			
棟包み捨て板	材料 77モック21×45×3.0m	27	本			
棟包み下地板取り 付け	手間	1	式			
軒先唐草	ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸幅180mm	32	m			
軒先 平葺き	ガルバリウム鋼板 t=0.4 2段	17.5	m ²			
軒先 平葺き下り 棟	ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸幅300mm	3.6	m			
宝形造六角柱 唐草	ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸幅300mm	4.2	m			
宝形造六角柱 捨て水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.4 糸幅220mm	3.9	m			
宝形造六角柱 棟包み	ガルバリウム鋼板 t=0.4 平葺き	1	m ²			
特殊形状六角柱寸 法取り、加工	手間	1	式			
天窓取付 嵌め殺し	W546×H695 外部アルミ、内部木製 合わせガラス	4	か所			
天窓周囲水切り・ 雨押え	ガルバリウム鋼板 t=0.4	4	か所			
野地板張り	杉12×120 相しゃくり	6.4	m ²			
破風・鼻隠し取付	杉24×120×2.5m	1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

原岡棧橋トイレ						
電灯設備				電灯・コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
開閉器箱 改修	ウオルボックス更新 遮断器などは再使用	1	個			
LED照明器具	A LEDスポットライト750形	4	個			
LED照明器具	B LEDシーリングライト	5	個			
LED照明器具	D LEDウォールライト 20形 センサ付	2	個			
コンセント(防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	1	個			
自動点滅器	埋込型 3A/100V	1	個			
<電線>						
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	19	m			
<ケーブル>						
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 木造ストール・木造ステール	17	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	2	m			
<電線管>						
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	(22) 露出	4	m			
ボックス類		1	式			
撤去工事		1	式			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]