

令和 8 年度

市道三芳5号線 舗装修繕工事

設 計 書

南房総市山名地先

南房総市

総括表

南房総市				工事番号				提出年月日							
市長		部長		副市長		課長		補佐		係長		設計者		係員	
年度 科目	令和 8 年度		第 07 款 土木費			第 02 項 道路橋りょう費			第 02 目 道路維持費			第 14 節 工事請負費			
路線河川名		市道三芳5号線													
工事名		市道三芳5号線 舗装修繕工事													
工事場所		南房総市山名地先													
								工事期間		令和9年2月25日迄					
工事費総額				円											
工事価格				円											
消費税及び地方消費税相当額				円											

設 計 説 明	工事延長 L=300m W=6.5~9.25m		
	舗装工		
	表層	車道 再生密粒度As13mm	A=1410m ²
	表層	歩道 再生細粒度As13mm	A= 68m ²
	防護柵工		
	ガードレール撤去・設置		L=194m
	区画線工		
	溶融式区画線	実線15cm	L=940m
	溶融式区画線	破線15cm	L= 70m
	溶融式区画線	実線30cm	L= 6m
	溶融式区画線	破線30cm	L= 12m
	溶融式区画線	実線45cm	L= 3m
	溶融式区画線	ゼブラ45cm	L=106m
	溶融式区画線	矢印15cm換算	L= 57m

設計基本情報

設計情報

設計書番号	013800267
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	市道三芳5号線 舗装修繕工事
路線河川名	市道三芳5号線

諸経費情報

単価世代	2026年 9月 1日
本工事区分	06-01;道路維持・修繕－道路維持
附帯工事区分	
諸経費の工種	舗装工事
施工地域補正	なし
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路維持		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
盛土工		式				/4
盛土	土砂 土質:流用土 保護路肩	m3	14			第 1 号内訳書参照 @QB0041006-J01
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 現場流用土 D=2.5km	m3	14			第 2 号内訳書参照 @QB0007052-J01
舗装工		式	1			/3
舗装打換え工		式	1			/4
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	230			第 3 号内訳書参照 @QB5800051-J01
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm	m2	1,440			第 4 号内訳書参照 @QB4999001-J01
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:As舗装 歩道	m2	68			第 5 号内訳書参照 @QB4999051-J01

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	舗装版破碎 As舗装 車道	m3	72			第 6 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻運搬	舗装版破碎 As舗装 歩道	m3	3			第 7 号内訳書参照 @QB0038004-J02
殻処分	アスファルト殻	m3	75			第 8 号内訳書参照 @QB0038051-J01
不陸整正 全幅員	有り 再生粒度調整碎石 RM-30 68mm以上75mm未満	m2	1,410			第 9 号内訳書参照 @QB0657001-J01
不陸整正 右車線	有り 再生粒度調整碎石 RM-30 68mm以上75mm未満	m2	789			第 10 号内訳書参照 @QB0657001-J02
不陸整正 歩道	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:20mm	m2	68			第 11 号内訳書参照 @QB0660002-J01
表層 車道	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超	m2	1,410			第 12 号内訳書参照 @QB0662004-J01
表層 歩道	再生細粒度アスコン(13) 舗装厚:40mm 1.4m以上	m2	68			第 13 号内訳書参照 @QB0662004-J02
防護柵工		式	1			/3
路側防護柵工		式	1			/4
ガードレール撤去・設置	塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 無	m	194			第 14 号内訳書参照 @Q10685002-J01

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工		式	1			/3
区画線工		式	1			/4
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	940			第 15 号内訳書参照 @Q10688001-J01
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚 1.5mm 無し	m	70			第 16 号内訳書参照 @Q10688001-J02
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚 1.5mm 無し	m	6			第 17 号内訳書参照 @Q10688001-J03
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚 1.5mm 無し	m	12			第 18 号内訳書参照 @Q10688001-J07
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚 1.5mm 無し	m	3			第 19 号内訳書参照 @Q10688001-J04
溶融式区画線	溶融式手動 セ`アラ 45cm 厚1.5mm 無し	m	106			第 20 号内訳書参照 @Q10688001-J05
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文 字 15cm換算 厚1.5mm 無 し	m	57			第 21 号内訳書参照 @Q10688001-J06
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員		人日	28			第 22 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!07Kr
純工事費		式	1			++J
現場管理費		式	1			!07Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

盛土

土砂 土質:流用土
保護路肩

@QB0041006-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210410-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)
現場流用土 D=2.5km

@QB0007052-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210110-J01
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 3 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 4 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費 舗装版破碎		m2	1			第 4 号単価表参照 SCB430310-J01
計	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書

舗装版破碎(小規模)

舗装版種別:As舗装 歩道

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
破碎費(小規模) 舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2	1			第 5 号単価表参照 SCB210720-J01
計	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎 As舗装 車道

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 6 号単価表参照 SCB227010-J01
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎 As舗装 歩道

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 7 号単価表参照 SCB227010-J02
計	1 m3 当り					

第 8 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	安房	t	2.35			TZ901145120
計	1 m3 当り					

第 9 号 内訳書

不陸整正 全幅員

有り 再生粒度調整碎石 RM-30
68mm以上75mm未満

@QB0657001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 8 号単価表参照 SCB410010-J02
計	1 m2 当り					

第 10 号 内訳書

不陸整正 右車線

有り 再生粒度調整砕石 RM-30
68mm以上75mm未満

@QB0657001-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路床・路盤整正費 不陸整正		m2	1			第 8 号単価表参照 SCB410010-J02
計	1 m2 当り					

第 11 号 内訳書		不陸整正 歩道		再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:20mm		1 m2 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（歩道部）		m2	1			第 9 号単価表参照 SCB410041-J01
計	1 m2 当り					

第 12 号 内訳書

表層 車道

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層（車道・路肩部）		m2	1			第 10 号単価表参照 SCB410260-J01
計	1 m2 当り					

第 13 号 内訳書		表層 歩道		再生細粒度アスコン(13) 舗装厚:40mm 1.4m以上		1 m2 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (歩道部)		m2	1			第 11 号単価表参照 SCB410261-J01
計	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書

ガードレール撤去・設置

塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 無

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		m	1			第 12 号単価表参照 SWB810530-J01
ガードレール設置費 防護柵設置工	(材料費を除く手間のみ)	m	1			第 13 号単価表参照 SWB810540-J01
計	1 m 当り					

第 15 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 14 号単価表参照 SWB821210-J01
計	1 m 当り					

第 16 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 15 号単価表参照 SWB821210-J02
計	1 m 当り					

第 17 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 16 号単価表参照 SWB821210-J03
計	1 m 当り					

第 18 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 17 号単価表参照 SWB821210-J07
計	1 m 当り					

第 19 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 18 号単価表参照 SWB821210-J04
計	1 m 当り					

第 20 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 19 号単価表参照 SWB821210-J05
計	1 m 当り					

第 21 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

@Q10688001-J06

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 20 号単価表参照 SWB821210-J06
計	1 m 当り					

第 22 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
計	1 人日 当り					

第 1 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 1 号 単価表 埋戻し 1 m3 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410
J01 施工方法 = 5 上記以外（小規模）
J04 費用の内訳 = 1 全ての費用 J02 土質 = 1 土砂

第 2 号 単価表 土砂等運搬 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301002
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
J13 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4 2.5km以下

J02 積込機種・規格 = 5
J04 DID区間の有無 = 1

バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)
無し

第 3 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 3 号 単価表

舗装版切断

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01
1 m 当り 2 頁

SCB430510

J01 舗装版種別 = 1
J05 費用の内訳 = 1

アスファルト舗装版
全ての費用

J02 アスファルト舗装版厚 = 1 15cm以下

第 4 号 単価表 舗装版破碎 1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	山積0. 4 5 m 3 （平積0. 3 5 m 3 ）	%	K1			ML001010012
労務構成比		%	R			/H
土木一般世話役		%	R1			RR0125
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB430310

J01 舗装版種別 = 1
J03 騒音振動対策 = 1
J06 積込作業の有無 = 1

アスファルト舗装版
不要
有り

J02 障害等の有無 = 1
J04 舗装版厚 = 1
J07 費用の内訳 = 1

無し
15cm以下
全ての費用

第 5 号 単価表 舗装版破碎積込（小規模土工） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			積算単価計上なし TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB210720
J01 費用の内訳 = 2 機械費, 労務費のみ（1日未満用）

第 6 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 2

J03 DID区間の有無 = 1

J13 費用の内訳 = 1

コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし

無し

全ての費用

J02 積込工法区分 = 1

J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 7 18.5km以下

機械積込

第 7 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
J03 DID区間の有無 = 1
J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
無し
全ての費用

J02 積込工法区分 = 4
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) = 12 17.0km以下

機械積込 (小規模土工)

第 8 号 単価表

不陸整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			MM000701021
ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	K2			ML001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	%	K3			ML001060004
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 8 号 単価表 不陸整正 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	%	Z1			TZ002125002
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410010

J01 補足材料の有無 = 2

J03 補足材料 = 8

有り

再生粒度調整碎石 RM-30

J02 補足材料平均厚さ = 12

J04 費用の内訳 = 1

68mm以上75mm未満

全ての費用

第 9 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-30	%	Z1			TZ002125002

第 9 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 20

J03 材料 = 2

再生粒度調整碎石 RM-30

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 10 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			ML001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			ML001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			ML001050002
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 10 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 4
J05 材料 = 11
J07 費用の内訳 = 1

3.0m超
再生密粒度アスコン（1 3）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 11 号 単価表

表層（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
A S フィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	%	K1			MM001003018
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（1 3）	%	Z1			TZ004101005

第 11 号 単価表 表層（歩道部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410261

J01 平均幅員 = 3

J05 材料 = 18

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m以上

再生細粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 40

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 12 号 単価表

防護柵撤去工（ガードレール撤去工）

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工 土中建込用	G r - A、B、C - 4 E	m	1			TQ001114002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m 当り					

SWB810530

J01 施工区分 = 1

J03 夜間作業の補正 = 1

土中建込・標準型

無

J02 規格・仕様 = 4

J04 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

Gr-C-4E

第 13 号 単価表

防護柵設置工

(材料費を除く手間のみ)

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 土中建 込用	G r - C - 4 E 塗装	m	1			TQ001101003
ガードレール 路側用 (土中 用)	G r - C - 4 E 塗装	m	1			TZ004220005
諸雑費 (まるめ)		式	1			#99
計	1 m 当り					

SWB810540

J01 施工区分 = 1 土中建込

J02 規格・仕様 = 3 Gr-C-4E 塗装品

J03 施工規模による加算 = 2 50m以上100m未満

J04 夜間作業の補正 = 1 無

J05 時間的制約を受ける場合の補正 = 1 無

J06 曲線部補正 = 1 無

第 14 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			TQ001036001
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
無し
= 1 無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 1
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
実線 15cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 15 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			TQ001036025
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	44			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
無し
= 1 無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 5
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
破線 15cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 16 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000			TQ001036007
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	50			TZ004354001
軽油		L	65			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
無し
= 1 無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 3
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
実線 30cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 17 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			TQ001036031
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	50			TZ004354001
軽油		L	73			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
無し
= 1 無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 7
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
破線 30cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 18 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			TQ001036010
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	73			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J05 時間的制約の有無 = 1

J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し

J09 溶融式塗料規格 = 1

J12 プライマー規格 = 1

無し

無し

無し

= 1 無し

含有量15～18%

アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1

J04 規格・仕様区分 = 4

J06 塗布厚 = 1

J08 未供用区間の場合の補正 = 1

J11 塗料区分 = 1

J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動

実線 45cm

1.5mm

無し

白

全ての費用

第 19 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			TQ001036058
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	89			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210					
J01 夜間作業の有無 = 1	無し	J02 施工方法区分 = 1	溶融式手動		
J03 豪雪補正の有無 = 1	無し	J04 規格・仕様区分 = 12	ゼブラ 45cm		
J05 時間的制約の有無 = 1	無し	J06 塗布厚 = 1	1.5mm		
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し		J08 未供用区間の場合の補正 = 1	無し		
J09 溶融式塗料規格 = 1	含有量15～18%	J11 塗料区分 = 1	白		
J12 プライマー規格 = 1	アスファルト舗装	J13 費用の内訳 = 1	全ての費用		

第 20 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2 TQ001036073
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2 TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2 TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2 TZ004354001
軽油		L	120			100*1.2 TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1
J12 プライマー規格 = 1

無し
無し
無し
= 1 無し
含有量15～18%
アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 13
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
矢印・記号・文字 15cm換算
1.5mm
無し
白
全ての費用